

BOS Abrollcontainer spantenfrei mit Flügeltüren



- Abrollbehälter mit Doppelflügeltüren
- Türen mit S-Nockenverschluss und Halteketten
- Zentralverriegelung
- Hakensystem nach DIN 30722-1
- Boden-Wand rund mit rundumlaufenden Netzhaken
- Boden 4 mm, Seitenwände 3 mm
- Profile und Bleche S 235
- zwei abschmierbare Stahllaufrollen $\varnothing 159 \times 300$ mm
- innen und außen grundiert
- außen Kunstharzlackierung 80 – 100 μ
- Container geprüft nach BGR 186

Innenlänge	6000, 6000, 6500, 6500, 7000, 7000	mm
Innenbreite	2350	mm
Stirnwand	2250, 2400, 2250, 2400, 2250, 2400	mm
Seitenwände	2250, 2400, 2250, 2400, 2250, 2400	mm
Inhalt ca.	32,0; 33,8; 34,4; 36,6; 37,0; 40,0	m ³
Leergewicht ca.	2700, 2800, 2800, 2900, 2900, 3000	kg
Zul. Ges. Gew.	15000	kg

Zusätzliche Optionen:

- Vertikalspannten ab 6000 mm Länge
- Pendelheckwand nicht befahrbar
- Rollplane
- Trittstufen und Handlauf an Stirnwand;
zum leichten Handling an Stirnwand
- Hubdach mit Winde oder hydraulisch
- Hardox – Boden
- Hardox- Seitenwände
- Trennpendelklappe im Container
- Holländische Verriegelung

andere Maße und Ausführungen auf Anfrage



Hubdach mit Winde



Rollplane



Holl. Verriegelung