

## Bauschuttmulde stapelbar 550 – Länge 5000 mm

- Abrollbehälter mit Doppelflügeltüre
- S-Nockenverschluss und Halteketten
- Zentralverriegelung
- Hakensystem nach DIN 30722-1
- Bügel ø50 mm S355 – klappbar
- Boden-Wand 45 oder 90° mit rundumlaufenden Netzhaken
- Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm
- Profile und Bleche S 235
- zwei abschmierbare Stahlaufrollen ø159 x 300 mm
- spezielle Rollen zur Stappelung der Behälter
- innen und außen grundiert
- außen Kunstharzlackierung 80 – 100 µ
- Container geprüft nach BGR 186



Innenlänge	5500	mm
Innenbreite	2350	mm
Stirnwand	1250	mm
Seitenwände	750; 1000	mm
Doppelflügeltüre	750: 1000	mm
Inhalt ca.	9,5; 13,0	m³
Leergewicht ca.	1700; 1800	kg
Zul. Ges. Gew.	15000	kg

## Zusätzliche Optionen:

- Heckwand 500 mm mit Federhilfe abklapp- und überfahrbar
- Hardox – Boden
- Hardox – Seitenwände
- Stirnwand angeschrägt
- Stirnwand durchgehend
- Holländische Verriegelung
- Zurrpunkte

***andere Maße und Ausführungen auf Anfrage***



Kombipendelheckwand



Drehzurrbügel geöffnet